



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PREVENCIÓN Y CONTROL



TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PALMA



Imagen ilustrativa

18 meses de Garantía

Venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-25



Modelo Web / REF.		I1300-E SF
Marca		Silfab
Origen		China
Uso		Adulto
Posición		Brazo
Medición		Insuflado manual, lectura analógica
Presión	Rango	0 – 300 mmHg
	Precisión	± 3 mmHg
Insuflado		Por bulbo (Perita)
Diámetro del manómetro		6,5 cm
Circunferencia de manga (Mín. Máx.)		220 – 320 mm
Manga opcional		No
Estetoscopio biaural		Sí
Funda vinílica		Sí

EMBALAJE	Caja individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	195 / 100 / 70 mm	520 / 410 / 365 mm
Peso	0,48 Kg	25,5 Kg
Código de barras primario (EAN13)	7798028882854	-
Código de barras grupal (GTIN14)	-	87798028882850
Unidad de empaque	1	50

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	5 a 50 °C	-10 a 50 °C
Humedad Ambiente	30 a 95 %	10 a 95 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PALMA I1300-E SF v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.