



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PREVENCIÓN Y CONTROL



OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO



Imagen ilustrativa

1 año de garantía

Venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-70

anmat

Modelo Web / REF.		K1
Marca		Yonker
Origen		China
Uso		Pediatrico
Display		Digital Dual Color OLED
Modos de visualización		6
Saturación de oxígeno en sangre (SpO2)	Rango de medición	70 ~ 99 %
	Resolución	±1 %
	Precisión	±3% (70~ 79 %) ±2% (80 ~ 99 %)
Frecuencia del pulso *bpm: Pulsos por minuto	Rango de medición	30 ~ 240 bpm
	Resolución	1 bpm
	Precisión	±1 bpm o 1% (la más grande)
Onda pletismográfica		Sí
Auto apagado		Sí
Indicador de baja batería		Sí
Duración de la batería		Aproximadamente 5 horas de medición
Alimentación		Batería interna de litio recargable
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)		45 / 28 / 28 mm
Accesorios		Cable USB "Tipo C" (para carga de batería) Cordón de silicona para colgar
Observaciones		Alarmas configurables

EMBALAJE	Individual	Grupal	CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	90 / 60 / 38 mm	420 / 350 / 410 mm	Temperatura ambiente	5 a 40 °C	-10 a 40 °C
Peso	68,1 g	14,725Kg	Humedad Ambiente	15 a 80 %	< 95 %
Código de barras primario (EAN13)	7798028883875	-	Presión Ambiente	860 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa
Código de barras grupal (GTIN14)	-	7798028883878			
Unidad de empaque	1	200			

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO K1 v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.