



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

## TRATAMIENTO MÉDICO



### NEBULIZADOR ULTRASÓNICO ULTRA nuovo N60



Escaneá el QR para descargar los manuales y obtener más información

[descargas.silfab.com.ar/nebulizadores/](https://descargas.silfab.com.ar/nebulizadores/)



1 año de Garantía

Producto de venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-03



Modelo Web   REF.	N60	
Marca	Silfab	
Origen	Argentina	
Alimentación nominal	100-220 V ~ 50-60 Hz	
Fuente de alimentación externa	Sí	
Potencia	20 VA	
Clase eléctrica	II	
Parte Aplicable	Tipo BF	
Frecuencia de oscilación	1,7 MHz	
Tamaño medio de partícula	3,3 µm	
Capacidad de nebulización	10 ml	
Regulación de aerosol	Sí, mediante perilla	
Tasa de nebulización	Variable entre 0,6 y 1,2 ml/min	
Oblea	Acero inoxidable	
Sistema de cámara de agua sellada	Sí	
Señal sonora de inicio y fin de nebulización	Sí	
Modo de funcionamiento	15 min. encendido / 45 min. apagado	
Kit completo de nebulización	Sí (Código P63)	
Accesorios compatibles	P53   P54   P59   P66   N70A	
Masa (con fuente)	530 g	
Protección	Sobre temperatura	Sí
	Baja Tensión	Sí

EMBALAJE	Caja individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	195/175/120 mm	535/200/245 mm
Peso	0,73 Kg	4,8 Kg
Código de barras primario (EAN13)	7798028883769	-
Código de barras grupal (DUN14)	-	47798028883767
Unidad de empaque	1	6

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	5 a 40 °C	-10 a 50 °C
Humedad Ambiente	30 a 95 %	10 a 95 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-NEBULIZADOR ULTRASÓNICO ULTRA nuovo N60 v02