



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

TRATAMIENTO MÉDICO



NEBULIZADOR MICRO PISTÓN VP-D2



1 año de Garantía

Producto de venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-74



Modelo Web REF.	VP-D2
Marca	Vapo
Origen	China
Alimentación nominal	100 V-240 V, 50/60Hz
Corriente nominal	1 A (12Vcc)
Clase eléctrica	II
Parte Aplicable	Tipo BF
Presión acústica	≤52 dB
Presión de salida	0,204 – 0,816 Kg /cm ²
Capacidad de nebulización	≤8 ml
Tasa de nebulización	≥0,20 ml/min
Tamaño medio de partícula	≤5 μm
Caudal de aire	4 – 7 l/min
Modo de funcionamiento	15 minutos encendido – 45 minutos apagado
Incluye Kit completo de nebulización	Sí
	Fuente switching incluida

Observaciones

Filtros de repuesto incluidos

EMBALAJE	Individual	Grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	165/95/150 mm	345/480/320 mm
Peso	0,605 Kg	13 Kg
Código de barras primario (EAN13)	7798028883820	-
Código de barras grupal (GTIN14)	-	97798028883823
Unidad de empaque	1	20

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	5 a 40 °C	-20 a 50 °C
Humedad Ambiente	30 a 85 %	30 a 85 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-NEBULIZADOR MICRO PISTÓN VP-D2 v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.